Lauakaal CAS BW-1N

KAALUD.ee

Taadeldav veekindel lauakaal (IP65) - lattu, tootmisse ja kaubandusse






Pööratav näidik



Kallutatav 90°



Mõõdud (mm)

Omadused

Taadeldav veekindel lauakaal, kaitseklass kuni IP65 - sobib märgadesse ruumidesse

Pööratav ja kallutatav näidik: kallutus 90° üles-alla ja pööre 360° vasakule-paremale - näit on hästi loetav igast tööasendist

Suur LCD-ekraan: 5-kohaline, numbrite kõrgus 23,5 mm, taustvalgustusega

Funktsioonid: tükilugemine, kontrollkaalumine (LOW/OK/HIGH), taara, neto/bruto, näidu hoidmine, kg/lb vahetus, automaatne nullimine

Pikk tööaeg: leelispatareidega kuni 300 h, laetava akuga kuni 100 h

Vastupidav konstruktsioon: talub tööstuskeskkonna lööke, vibratsiooni ja ülekoormust

Automaatne kalibreerimine (single pass span calibration)

Seinakinnituse komplekt näidiku paigaldamiseks (valik)

Tehnilised andmed

Näidik: 5-kohaline LCD, numbrite kõrgus 23,5 mm, taustvalgusega

Kaitseklass: kuni IP65

Kaaluplaat: roostevaba teras, 280 × 280 mm

Mõõtmed: 280 × 367 × 570 mm (näidikuga); plaadi kõrgus 76 mm

Toote kaal: 5,3 kg

Toide: võrguadapter 12 V / 850 mA; 6 × AA patarei või laetav aku

Tööaeg: leelispatareidega ~300 h, akuga ~100 h

Töötemperatuur: –10 °C / +40 °C

Valikud ja tarvikud

- Laetava aku komplekt
- Seinakinnituse komplekt
- RS-232C liides

Standardvarustus

LCD PCS TOL IP65

Valikud

AKU RS232

Mudel	Kaalumisvõime [Max]	Jaotisväärtus	Kaaluplaat	Mõõtmed
BW-1N 6 kg	6 kg	2 g	280 × 280 mm	280 × 367 × 570 mm
BW-1N 30 kg	30 kg	10 g	280 × 280 mm	280 × 367 × 570 mm

Mõõtmed tootja mõõtejoonise järgi; CAS-i spetsifikatsioonitabelis on toodud 280 × 350 × 530 mm. Laos olemas 6 kg ja 30 kg mudelid, tellimisel ka 15, 60 ja 150 kg. Taatlus lisandub hinnale (40 € + km). Tellimiseks: info@kaalud.ee