CAS SW-II lauakaalud

KAALUD.ee

Kompaktne taadeldav lauakaal - saadaval ka veekindlana (IP66)



SW-II CS



SW-II CW (IP66)

Omadused

Taadeldav kompaktne lauakaal kauplusele, lattu ja tootmisse; kaks mõõtepiirkonda

Loendamine (näidis 10–500 tk) ja võrdlemine (HI/OK/LOW) kontrollkaalumiseks

Näidu hoidmine (Hold) ebastabiilse koorma kaalumiseks

Automaatne väljalülitus ja ooterežiim ökonoomseks aku kasutamiseks

Roostevabast terasest kaalumisplaat

CW-mudelid: IP66 veekindlus - sobivad niiskesse keskkonda, veekindel toitepistik, ümbrisega elektroonikaplaat ja tühjendusava

Mugav kaasas kanda - kerge ja kompaktne korpus, siseaku

Tehnilised andmed

Näidik: 6-kohaline LCD (115 × 39,5 mm) taustvalgusega

Klahvistik: 4 klahvi (sisse/välja, nullimine, taara, näidu hoidmine)

Resolutsioon: 1/3000

Toide: D-patareid, aku (valik) või võrguadapter

Tööaeg: patareidega ~500 h, akuga ~450 h; koos ~1000 h

Töötemperatuur: –10 °C / +40 °C

Toote kaal: 2,44 kg

Valikud ja tarvikud

- RS-232 või USB liides
- Tagumine lisaekraan
- Aku ja võrguadapter
- Roostevaba pealisplaat

Standardvarustus

SUM TOL AKU

Valikud

IP66

Mudel	Kaalumisulatus	Jaotis [e]	Kaalumisplaat	Mõõtmed	Kaitseklass
SW-II-6CS	3/6 kg	1/2 g	225 × 190 mm	245 × 280 × 110 mm	–
SW-II-15CS	6/15 kg	2/5 g	225 × 190 mm	245 × 280 × 110 mm	–
SW-II-30CS	15/30 kg	5/10 g	225 × 190 mm	245 × 280 × 110 mm	–
SW-II-6CW	3/6 kg	1/2 g	237 × 192 mm	256 × 299 × 117 mm	IP66
SW-II-15CW	6/15 kg	2/5 g	237 × 192 mm	256 × 299 × 117 mm	IP66

Taatlus lisandub hinnale. Küsi pakkumist: info@kaalud.ee