Täppiskaal Dini Argeo GEX-FZ-1G (ATEX tsoon 0)

KAALUD.ee

Roostevaba ATEX / IECEx täppiskaal plahvatusohtlikule tsoonile 0 — taadeldav versioon (CE-M, klass II)





Näidik: 7-kohaline LCD, 27 klahvi



Toiteplokk — paigaldatakse ohutusse alasse

Omadused

Tsoon 0: ATEX / IECEx sertifitseeritud, kaitse Ex II 1G Ex ia IIB T4 Ga (gaas).

Taadeldav: CE-M klass II (OIML R76 / EN 45501) — sobib kaubanduslikuks kaalumiseks.

Kolm mudelit: 30, 60 ja 200 kg; jaotis kuni 0,1 g.

Täpne kaaluandur: helihargi (tuning fork) tehnoloogia.

Roostevaba ehitus: IP65 roostevaba teras; kaaluplaat 310 × 330 või 380 × 530 mm.

Selge näidik: 7-kohaline LCD, numbrid 25 mm; 27-klahviline veekindel klaviatuur.

Funktsioonid: nullimine, poolautomaatne ja eelseadistatud taara, tolerantskontroll, summeerimine laadimisel ja mahalaadimisel, kuni 100 taarat, tulpdiagramm.

Kaalumisviisid: grammides, protsentkaalumine retseptide doseerimiseks, kohandatav koefitsient vedelike kaalumiseks.

Ühendus: RS-232, 6 seadistatavat protokolli (pidev, stabiilsel, päringul või klahvivajutusel).

Tehnilised andmed

Näidik: 7-kohaline LCD, numbrid 25 mm

Klaviatuur: 27 klahvi, veekindel

Kaitseklass: IP65, roostevaba teras

Mõõtmed: 310 × 444 × 672 mm (30 kg); 380 × 653 × 804 mm (60 ja 200 kg)

Toide: 100–240 V toiteplokk ohutus alas; kaabel plokist näidikuni 5 m, platvormist näidikuni 1 m

Töötemperatuur: +5 … +40 °C (näidik ja platvorm); 0 … +40 °C (toiteplokk)

Sertifikaadid: ATEX 2014/34/EL, IECEx, OIML R76

Dokumendid: kasutusjuhend ja ATEX vastavusdeklaratsioon inglise keeles

Standardvarustus: ATEX · IECEx · CE-M · IP65 · LCD

Mudel	Klass	Kaaluplaat [mm]	Kaalumisvõime [Max]	Jaotis [d]	Kontrolljaotis [e]	Lineaarsus	Korduvus
GEX-FZ30K-1G	II	310 × 330	30 kg	0,1 g	1 g	±0,1 g	0,1 g
GEX-FZ60K-1G	II	380 × 530	60 kg	0,1 g	1 g	±0,2 g	0,1 g
GEX-FZ200K-1G	II	380 × 530	200 kg	1 g	10 g	±2 g	1 g

Taadeldav versioon: CE-M II kaubanduslikuks kaalumiseks. Kaal on valmistatud Itaalias (Dini Argeo). Tellimisel. Hind ja tarneaeg: küsi pakkumist — info@kaalud.ee, tel +372 5604 5515.