ATEX kraanakaal Dini Argeo MCWX2GD

KAALUD.ee

Ühe turvasüsteemiga roostevaba kraanakaal (IP65) ATEX tsoonidele 1, 21, 2 ja 22



Omadused

ATEX tsoonid 1, 21, 2 ja 22: Ex II 2G IIC T4 Gb X ja Ex II 2D IIIC T135 °C Db X.

Ühe turvasüsteemiga: sobib koorma tõstmiseks ja kaalumiseks; vastab direktiividele 2006/42/EÜ, 2014/30/EL ning standarditele EN 13155 ja EN 13889.

Roostevaba ehitus: IP65 roostevaba teras, kompaktne — võtab tõsteseadmel vähe ruumi.

Täpsus: ±0,1 % täisskaalast.

Selge näidik: LCD, 6 numbrit 25 mm kõrge kontrastiga, ikoonid aktiivsete funktsioonide jaoks; veekindel 17-klahviline klaviatuur.

Šäklid: ülemine ja alumine GR3 (3 t ja 6 t mudelitel GR6).

Aku: hermeetiline eemaldatav aku, tööaeg 160 h; laetakse ohutus alas (laadija 110–230 V, 12 V DC).

Funktsioonid: nullimine, automaatne ja eelseadistatud taara (kuni 10 taarat), ID1 ja ID2 koodid, netto/bruto, lb/kg, summeerimine (10 väärtust), retsepti kaalumine, loendamine, hoidmine.

Seadistus: kalibreerimine klaviatuurilt kontrollmassiga; reguleeritav digitaalfilter vibratsiooni ja kiikumise vastu; automaatne väljalülitus.

Tehnilised andmed

Täpsus: ±0,1 % täisskaalast

Kaitseklass: IP65, roostevaba teras

Töötemperatuur: –10 … +40 °C

Näidik: LCD, 6 numbrit 25 mm

Aku: tööaeg 160 h, eemaldatav

Tootja: Dini Argeo, Itaalia

Standardvarustus ATEX 2GD IP65 LCD AKU

Mudel	Kaalumisvõime [Max]	Jaotis [d]	Kontrolljaotis [e]
MCWX2GD600-2	600 kg	0,2 kg	–
MCWX2GD1T5-2	1500 kg	0,5 kg	–
MCWX2GD3T-2	3000 kg	1 kg	–
MCWX2GD6T-2	6000 kg	2 kg	–
MCWX2GD600M-2 (taadeldav)	600 kg	–	0,2 kg
MCWX2GD1T5M-2 (taadeldav)	1500 kg	–	0,5 kg
MCWX2GD3TM-2 (taadeldav)	3000 kg	–	1 kg
MCWX2GD6TM-2 (taadeldav)	6000 kg	–	2 kg

Taadeldavad mudelid on tähistatud tähega M. Tellimisel. Hind ja tarneaeg: küsi pakkumist — info@kaalud.ee, tel +372 5604 5515.