Kraanakaal T-Scale TN

KAALUD.ee



TN-LCD



TN-LED



Kaugjuhtimispult



Omadused

Vastab standarditele EN 13155 (teisaldatavad tõstevahendid / purunemiskindlus) ja EN 61010-1 (elektriohutus)

Stabiilse ja vastupidava konstruktsiooni tõttu ideaalne pidevaks kasutamiseks tööstuskeskkonnas

Suur mobiilsus: akutoide, kompaktne ja kerge konstruktsioon - sobib kasutamiseks mitmes kohas (tootmine, ladu, väljastusosakond)

Hästi loetav: suur LCD-näidik, numbrite kõrgus 30 mm, valge LED-taustvalgus (LCD); suur LED-näidik, numbrite kõrgus 1 toll (LED)

Funktsioonid: nullimine, taara, summeerimine, näidu hoidmine (EÜ tüübikinnitusega mudelitel puuduvad hoidmis- ja summeerimisfunktsioonid)

Hoidmisfunktsioon: kui kaalumisnäit püsib muutumatuna, „külmutatakse" näit automaatselt kuni Hold-klahvi vajutamiseni (EÜ tüübikinnitusega mudelitel see funktsioon puudub)

Ohutus: massiivsed mittepöörlevad seeklid, turvalukustusega pöörlev konks, alumiiniumist survevalukorpus

IP65 veekindlus – muretu kasutamine ka välitingimustes

Tehnilised andmed

Näidik: LCD-näidik, numbrite kõrgus 30 mm, ere taustvalgus tagab hea loetavuse ka kehvas valguses (LCD); LED-näidik, numbrite kõrgus 1 toll (LED)

Toide: kaal: sisemine laetav Li-akupakett, tööaeg kuni 70 h; aku on ligipääsetav väljastpoolt ja kergesti vahetatav. Kaugjuhtimispult: patarei 12 V 23A

Töötemperatuur: –10 °C / +40 °C

Tarvikud

- Kaugjuhtimispult, tööulatus kuni 30 m; valitavad kõik funktsioonid (v.a sisse-/väljalülitus)
- Bluetooth 5.0 andmete saatmiseks arvutisse; juhtmevaba edastus kuni 30 m takistustevabas keskkonnas
- WiFi (2,4 GHz)

Standardvarustus

UNIT SUM LOCK IP65 AKU

Tehase valik

BT WLAN

Mudel	Kaalumisvõime [Max] kg	Lahutus [d] g	Netokaal u kg
TN-600k	600	100	9
TN-1500k	1500	200	9
TN-3000k	3000	500	10
TN-6000k	6000	1000	15
TN-15000k	15 000	2000	20
TN-600k-M	600	200	9
TN-1500k-M	1500	500	9
TN-3000k-M	3000	1000	10
TN-6000k-M	6000	2000	15
TN-12000k-M	12 000	5000	20