# ATEX kaaluga kahvelkäru Dini Argeo TPWI-PRO-EX2GD

KAALUD.ee

Roostevaba (AISI 304) kaaluga kahvelkäru ATEX tsoonidele 1, 21, 2 ja 22 — valmistatud Itaalias





Eemaldatav aku



Ehitus

## Omadused

**ATEX tsoonid 1, 21, 2 ja 22:** Ex II 2G IIB T4 Gb X ja Ex II 2D IIIC T135 °C Db X; Dini Argeo ATEX sertifitseeritud komponendid.

**Paks roostevaba konstruktsioon:** raam, kahvlid ja pump AISI 304 roostevabast terasest.

**Taadeldav versioon:** TPWIM-PRO-EX2GD-1 (kontrolljaotis 0,5/1 kg) vastavalt direktiivile 2014/31/EL.

**Kaks mõõtepiirkonda:** kuni 1000 kg jaotis 0,2 kg, sealt kuni 2000 kg jaotis 0,5 kg.

**Madalad kahvlid:** kõrgus 85 mm, mõõdud 1150 × 550 mm; tõstekõrgus 85–205 mm.

**Neli ATEX andurit:** Dini Argeo roostevabad IP68 koormusandurid; ilma ühenduskarbita — iga anduri saab reguleerida klaviatuurilt.

**Eemaldatav aku:** laetakse ohutus alas, ühendatav ja eemaldatav ka ohtlikus tsoonis; tööaeg u 150 h.

**Selge näidik:** 25 mm LCD, IP65 roostevaba kest; veekindel 17-klahviline klaviatuur.

**Antistaatilised rattad:** polüuretaankattega juhtrattad Ø 200 mm, antistaatilised koormarullid, suletud kahvlikatted.

**Funktsioonid:** nullimine, taara, netto/bruto, lb/kg, summeerimine, retsepti kaalumine, näit × 10.

**Kontrollitud:** iga kahvelkäru testitakse ja saab kalibreerimissertifikaadi.

## Tehnilised andmed

**Täpsus (euroalus, ühtlane koormus):** tavaversioon ±1 kg; taadeldav versioon vastavalt CE-sertifikaadile

**Kaal:** u 135 kg

**Aku ja laadija:** laadija kaasas: 110/230 V → 12 V, laadimine u 18 h ohutus alas

**Töötemperatuur:** –10 … +40 °C

**Mõõdud:** kahvlid 1150 × 550 × 85 mm

**Tootja:** Dini Argeo, Itaalia

Standardvarustus ATEX 2GD AISI 304 IP68 LCD AKU

| Mudel | Kaalumisvõime [Max] | Jaotis [d] | Kontrolljaotis [e] |
|---|---|---|---|
| TPWI-PRO-EX2GD-1 | 1000 / 2000 kg | 0,2 / 0,5 kg | – |
| TPWIM-PRO-EX2GD-1 (taadeldav) | 1000 / 2000 kg | – | 0,5 / 1 kg |

Taadeldav versioon (mudeli tähises M) vastab direktiivile 2014/31/EL. Tellimisel. Hind ja tarneaeg: küsi pakkumist — info@kaalud.ee, tel +372 5604 5515.