


Taadeldav niiskuskindel lauakaal (IP66) - kalatööstusse, lihapoodi ja kööki



35 mm LCD taustvalgusega



Kerge kaasas kanda



Mõõdud (mm)

Omadused

Niiskuskindel konstruktsioon: vesi juhitakse korpusest välja tühjendusavade kaudu, elektroonikaplaad on kaitsekestas ja toitepistik veekindel - sobib kalaturule ja toidutootmisse

Taadeldav, kaks mõõtepiirkonda (lahutus 1/3000) - parem täpsus väiksemate koormuste juures

Väga kiire: stabiliseerumisaeg alla 0,6 sekundi - kiirem töö letis ja pakkeliinil

Suur ja selge näit: 6-kohaline LCD, numbrite kõrgus 35 mm, taustvalgusega

Funktsioonid: näidu hoidmine (Hold), tükilugemine, kontrollkaalumine (HI/OK/LOW), automaatne väljalülitus ja ooterežiim

Väga pikk tööaeg: akuga ~220 tundi

Kerge ja kompaktne - mugav tõsta ühe või kahe käega, sobib kasutada mitmes töökohas

Roostevabast terasest kaaluplaat 237 × 192 mm

Tehnilised andmed

Kaitseklass: IP66 (tootja prospekti järgi läbitud katse IP68 tasemel)

Näidik: 6-kohaline LCD, numbrite kõrgus 35 mm, taustvalgusega

Lahutus: 1/3000, kaks mõõtepiirkonda

Klahvistik: 4 klahvi (toide, nullimine, taara, hoidmine)

Stabiliseerumisaeg: alla 0,6 s

Kaaluplaat: roostevaba teras, 237 × 192 mm

Mõõtmed: 256 × 299 × 117 mm

Toote kaal: 2,6 kg

Toide: aku 6 V / 3,3 Ah, 9 V adapter

Töötemperatuur: -10 °C / +40 °C

Standardvarustus

IP66

LCD

PCS

TOL

Mudel	Kaalumisulatus [Max]	Jaotisväärtus	Kaaluplaat
SW II CW 3 kg	1,5/3 kg	0,5/1 g	237 × 192 mm
SW II CW 6 kg	3/6 kg	1/2 g	237 × 192 mm
SW II CW 15 kg	6/15 kg	2/5 g	237 × 192 mm
SW II CW 30 kg	15/30 kg	5/10 g	237 × 192 mm

Saadaval ka LED-näidikuga versioon (SW-II EW). Taatus lisandub hinnale (40 € + km). Tellimiseks: info@kaalud.ee